



Toepassingen

Bandraster armaturen worden door Emilux geleverd in heel veel verschillende maten. De ideale toepassing voor kantoor toepassingen met verlaagde plafonds. Bestaande plafonds kunnen hierdoor in stand gehouden worden. Ook het ventilatiesysteem kan blijven functioneren dankzij pleunum afzuigsleuven.

Eigenschappen

Omdat deze armaturen vrijwel altijd worden toegepast in een kantoor zijn de armaturen beeldscherm vriendelijk. Is standaard uitgevoerd in de kleur wit RAL 9003.

Uitvoeringen

Andere vermogen en DALI of Casambi dimbaar, vraag naar de mogelijkheden.

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnummer	1BROPAL+VS
Artikelnaam	Bandraster Opal met ventilatiesleuven
Kleur	Wit (RAL 9003)
Lumen output	4000-6500
Lm/W	-
CCT	2700/3000/4000/5700/6500
CRI	80/90
Driver	ECG/Dim 1-10V/Dim Dali
Lichtbrontype	LED
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal reflector	Opal
Stralingshoek	105°
Hoogte (mm)	57
Breedte (mm)	Op verzoek
Lengte (mm)	Op verzoek
IP	IP44
IK	IK05
Isolatieklasse	Class I
SDCM	3
L90/B50	50.000h
Gebruiksaanwijzing	https://emilux.nl/wp-content/uploads/2021/01/Bandraster-Opaal.pdf
Garantie	5 Jaar
Gebruikersomgeving	Kantoor, Onderwijs
Prijs	€ 0



BANDRASTER OPAAL

Opmerking prijs

Let op, de prijzen zijn bruto excl. korting, excl. BTW, recyclingkosten en eventuele verzendkosten!

www.emilux.nl

