

Toepassingen

Jupiter, Vluchtwegaanduiding met een IP65 classificatie, is een tijdloos noodverlichtingsarmatuur met een simpele elegante vormgeving. Uitermate geschikt voor bedrijfsmatig gebruikte ruimtes. Te gebruiken als opbouw of met inbouwraam, voor semi opbouw.



Eigenschappen

Jupiter, Vluchtwegaanduiding is IP65 geclassificeerd, voorzien van zelf-test functie en instelbaar als continu/niet continu. De Jupiter wordt geleverd met de 4 meest voorkomende vluchtweg aanduidingen in de vorm van stickers. Het armatuur kan gemonteerd worden aan de wand en ook aan het plafond. Eerste keer laden; minimaal 36 uur Autonomie; 3H

Uitvoeringen

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnummer	20002517
Artikelnaam	Jupiter noodarmatuur IP65 1,7W 235lm incl. pictogramsticker (links-rechts, rechtuit en naar beneden)
Kleur	Wit
Watt	2
Lumen output	235
Lm/W	138
CCT	5000
CRI	70
Driver	ECG
Lichtbrontype	LED
Lumen output noodverlichting	200
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal / Afscherming	Polycarbonaat
Stralingshoek	134°
Vuurbestendigheid	V0 for fitting/V2 for lenses
Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	105
Lengte (mm)	340
IP	IP65
IK	IK06
Isolatieklasse	Class II
SDCM	2
L80/B10	70.000h



JUPITER NV

Gebruiksaanwijzing	https://emilux.nl/wp-content/uploads/2024/01/Jupiter-NV.pdf
EC declaration	https://emilux.nl/wp-content/uploads/2023/11/Jupiter.pdf
Garantie	5 Jaar armatuur, batterij 3 Jaar
Gebruikersomgeving	Onderwijs,Retail,Kantoor,Industrie,Horeca,Noodverlichting
Prijs	€ 98
Opmerking prijs	Let op, de prijzen zijn bruto excl. korting, excl. BTW, recyclingkosten en eventuele verzendkosten!

www.emilux.nl

