



Maatvoering Spot	Coverring	Opbouwbehuizing
D: ø82 mm	ø120 mm	H: 85 mm
H: 26 mm		L: 100 mm
I: ø68-75 mm		B: 100 mm



TOEPASSINGEN

De spot Kent is een energiezuinige LED spot, die perfect in systeemplafonds en stuc plafonds geplaatst kan worden. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in woonhuizen, badkamers en onder bijvoorbeeld luifels.

EIGENSCHAPPEN

Dankzij de degelijk COB LED module is er een goede lichtopbrengst met lange levensduur. De module is kantelbaar en beschikt over silicone afdichtingen voor een goede waterbestendigheid. De spot is standaard voorzien van een dimbare driver (Fase afsnijding). De driver past door het gat, de spot is voorzien van 2 krachtige veren.

Benodigde inbouwdiepte inclusief vrije ruimte 50mm.

Lichtspreidingshoek 60°.

Service levensduur: L90/B10 50.000h



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Kleur
KENT5271	5	460	2700	92	92	Wit
KENT5272	5	460	2700	92	92	Zwart

Optie(s)	Artikelnummer
Opbouwbehuizing Kent wit	KENTHV1
Opbouwbehuizing Kent zwart	KENTHV2
Coverring Kent 123mm wit	KENTR1
Coverring Kent 123mm zwart	KENTR2
Aansluitsnoeren en voormontage	