




Maatvoering	I	II
L:	1195 mm	595 mm
B:	295 mm	595 mm
H:	30 mm	30 mm



TOEPASSINGEN

Het Madrid UGR<16 armatuur met verdiepte LED is een in- en opbouwarmatuur welke multifunctioneel toepasbaar is. Vanwege zijn moderne design eenvoudig te plaatsen in een standaard systeemplafond. Middels een opbouwframe is dit armatuur tevens tegen een plafond te monteren of te pendelen. Denk hierbij aan kantoren, scholen, showrooms, ontvangstruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

De basis van dit armatuur is een metalen behuizing waarin verdiepte LED modules zijn geplaatst. De speciaal toegepaste leds met reflector geven een prachtig diffuuslicht zonder hinderlijke verblinding van het licht. Hiermee voldoet het armatuur aan de UGR < 16 specificatie. Standaard geleverd inclusief driver. Lichtspreidingshoek 80°

Service levensduur: L70/B10 50.000h

Madrid kan ook geleverd worden als maatwerk armatuur, lengte, breedte en lumen output zijn door u te bepalen.

Dus ook bandraster, met luchtsleuven (plenum), afwijkende kleur en als A-symmetrisch armatuur



Artikelnummer	Wattage	CCT	CRI	Lm/W	Lengte	Breedte
1UGR1612030830	18-20-22-25-30	3000	80	150	1195	295
1UGR1612030840	18-20-22-25-30	4000	80	150	1195	295
1UGR166060830	18-20-22-25-30	3000	80	150	595	595
1UGR166060840	18-20-22-25-30	4000	80	150	595	595

Optie(s)	Artikelnummer
Noodverlichting	8ANV4
Dim Dali Driver: Type 2	20002362S
Driver incl. Casambi; Type 2	20004635
Opbouwrand wit I LxBxH 1201x301x70mm	OPUG12030
Opbouwrand wit II LxBxH 601x601x70mm	OPUG6060
Pendelset (in combinatie met opbouwrand)	80000593
Aansluitsnoeren en voormontage	